

Fermalt

Primer passivant des fers et anti-carbonatant

Le produit:

FERMALT mono composant hydraulique est un passivant des fers et un anti-carbonate.

FERMALT passive les fers de coffrage exposés et dégradés et permet de restaurer l'alcalinité perdue.

L'utilisation de ce coulis permet de réaliser une reprise de bétonnage idéale pour la restauration des couvre fers manquants avec le mortier **Prores**.

Informations sur le produit:

Emballage:	Sacs 5 Kg.
Aspect physique:	gris ciment
Poids spécifique :	1,8 kg./l. à 20°C
Consommation moyenne:	en fonction du support
Mélange:	mélanger avec de l'eau propre

Application:

Préparation des supports:

- Eliminer en profondeur les zones autour des fers qui font l'objet de l'intervention.
- Brosser à « vif » les fers rouillés et nettoyer le support afin d'enlever toute partie friable.

Application:

Après avoir mouillé le support, appliquer en deux couches **FERMALT** dont la consistance sera celle d'un coulis.

Données techniques et précautions d'emploi :

Stockage: en lieu sec, à l'abri du soleil et en emballage non entamé.	12 mois
Outils:	Brosse plate

Mélanger jusqu'à obtenir un coulis de consistance homogène.

Ne pas effectuer d'adjonctions une fois que le mélange a été obtenu.

Les températures d'application sont comprises entre +5°C et +35°C, elles concernent aussi bien le support que la température de l'air.