

Litosal

Solution pour neutraliser les salinités superficielles

Problématique:

Traitement des salinités superficielles des efflorescences, des dépôts cristallins dans les structures poreuses, peu ventilées ou exposées à des phénomènes d'humidité.

Caractéristiques:

Monocomposant aromatique prêt à l'emploi et en phase aqueuse, **LITOSAL** intervient dans la mise en œuvre du cycle de déshumidification.

LITOSAL pénètre dans les supports exposés à l'humidité atmosphérique ou aux remontées capillaires, il neutralise l'action dynamique des sels hygroscopiques responsables de dégradations telles que la pulvéulence des maçonneries, l'émiettement des briques, des enduits, des pierres sans en altérer l'aspect.

LITOSAL n'altère ni la microporosité des supports, ni leur aspect chromatique.

Sa très grande perméabilité à la vapeur d'eau, ses caractéristiques hydrofuges à l'égard des eaux pluviales et des remontées capillaires en font un produit spécifique de l'assainissement des supports minéraux.

Informations sur le produit:

Emballage:	1 litre, 5 litres, 20 litres
Aspect physique:	Liquide. Contient des substances aromatisantes
Couleur:	incolore
Mélange:	produit prêt à l'emploi
Poids spécifique:	0,9 Kg/l à 20° C
Coefficient de résistance à la vapeur d'eau μ :	ne change pas les caractéristiques du support
Consommation moyenne:	environ 0,5 – 0,7 l/m ² , en fonction du support

Application:

Préparation des supports :

Décroûter les enduits 50cm à 100cm au-dessus des traces visibles de remontées capillaires.

Éliminez les dépôts salins par brossage, sablage ou hydrosablage.

Sur supports particulièrement friables, nous consulter.

Prêt à l'emploi, **LITOSAL** sera appliqué à la brosse plate, au pistolet ou au pulvérisateur basse pression, au rouleau.

Sur maçonneries décroûtées à ré enduire, le support sera mouillé à refus avant application de **LITOSAL**, les enduits de déshumidification seront exécutés à fresco avec **Macrosan** ou **Technosan**.

Données techniques et précautions d'emploi :

Température d'utilisation:	+5°C / +30°C
Outils:	Pinceau plat, Pulvérisateur, Pistolet
Stockage :au sec, à l'abri du soleil, en emballage non entamé.	12 mois

Protégez la peau et les yeux avec gants et lunettes appropriés, dans les locaux peu ventilés portez des masques de protection. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincez abondamment à l'eau propre, si l'irritation persiste consultez un médecin sans tarder.

Ne pas jeter les résidus et les emballages dans l'environnement.