

LITTOVAL DILUENTE

Diluente per
LITTOVAL

Caratteristiche

LITTOVAL DILUENTE è una soluzione monocomponente a base di ragie minerali e solventi alifatici, che viene impiegata per la diluizione del prodotto LITTOVAL, liquido ad elevata concentrazione di resine acril-siliconiche. LITTOVAL DILUENTE viene generalmente utilizzato, quando il supporto da trattare con LITTOVAL si presenta compatto in superficie e quindi non si presta ad una favorevole impregnazione per capillarità. LITTOVAL DILUENTE va aggiunto al LITTOVAL con differenti rapporti di diluizione tra prima (max. 50%) e seconda mano (max.30%), in funzione della natura e delle caratteristiche di assorbenza del materiale da costruzione.

Dati tecnici* ed applicativi**

*Confezione	Confezioni da 5 l
*Peso specifico	0.80 kg/lit a 20°C
*Aspetto fisico	Liquido incolore
*Miscelazione	Da aggiungere in percentuale su LITTOVAL
*Consumi medi	Max 50% su lit di LITTOVAL per prima mano Max 30% su lit di LITTOVAL per seconda mano
*Tempo di conservazione	12 mesi in confezione integra mantenuta a temperatura superiore a + 5° C

** Attrezzatura pennello, rullo

Avvertenze**

Operando in ambienti chiusi, provvedere ad una adeguata ventilazione.
In fase di utilizzo si consiglia l'uso di idonee mascherine e guanti protettivi.
Utilizzare con temperature comprese tra i 5 e i 30°C